Multi Spectrum 10bit

cod. 43986

Strumento professionale multi spectrum 10bit per segnali terrestri, satellitari incluso dCSS, via cavo, puntamento camere TVCC incluso AHD e test reti LAN.

Imballo 28 x 26 x 9 cm

DVB-S/DVB-S2 (satellitare)	
Connessione	F (femmina)
Gamma di frequenza	950 MHz ~ 2150 MHz
Livello di segnale	-65 dBm ~ -25 dBm
Tipo LNB	DCSS, SCR Unicable, Universale
DiSEqC	1.0 – 1.1 – 1.2 – USALS – SCR – dCSS
Controllo commutatore LNB	22 Khz
Alimentazione LNB	13/18 V, max 500mA
Calcolo dell'angolo	✓ Azimuth + Elevazione
Tipo d modulazione	QPSK / 8PSK
Symbol rate	1 < Rs < 45M band (SCPC/ MCPC)
Inversione di spettro	✓
Rilevamento satellite NIT	✓
DVB-T/DVB-T2 (terrestre)	
Connessione	F (femmina)
Gamma di frequenza	VHF-UHF / 48 MHz ~ 862 MHz
Tasso di modulazione	2 Mbps – 45 Mbps
SCPC e MCPC	✓
Multi-plp	✓
Livello di segnale	-87 dBm ~ -20 dBm
Larghezza di banda	6 / 7 / 8 Mhz
Alimentazione antenna	5V, 12/24V max 50mA
Tipo di modulazione	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
DVB-C	
Connessione	F (femmina)
Gamma di frequenza	110 MHz ~ 862 MHz
Livello di segnale	-87 dBm ~ -20 dBm
Larghezza di banda	6 / 7 / 8 Mhz
Tipo di modulazione	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Symbol rate	0,2 ~ 7,2 Msps
Tipo di modulazione	16, 32, 64, 128, 256QAM
Reti LAN	
Connessione	RJ45
WiFi	✓

Jolly line

Via delle Valli, snc
04011, Aprilia (LT)
www.jollyline.it

Quantità in master carton 5 pz.

8 023389 759910