



Strumento professionale multi spectrum dCSS



Imballo 31 x 25 x 10 cm
Confezione 6 pz.



schermo	7"	livello di segnale DVB-T/ DVB-T2	-79,5dBm (max)
funzioni	dCSS, SCR unicable, spettro in tempo reale, fibra ottica, controllo telecamera	alimentazione antenna	5V, 12V/24V max 100mA
connessione DVB-S/ DVB-S2	F	tipo di modulazione DVB-T/DVB-T2	QPSK, 16QAM.64QAM, 256QAM
gamma di frequenza DVB-S/DVB-S2	950 MHz - 2150 MHz	uscita AV	Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
livello di segnale DVB-S/ DVB-S2	-65dBm - 25dBm	uscita HD port	1,3a
controllo commutatore LNB	22 KHz	ingresso AV	Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
alimentazione LNB DVB-S/DVB-S2	13/18, max 400mA	decompressione video	h.265 HVEC, h.264 MP&HP@L4, MPEG-4 ASP@L5 HD, MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, HW JPEG
tipo di modulazione DVB-S/DVB-S2	QPSK, 8PSK, 16APSK	risoluzioni video	PAL-25 frame@720#576 NTSC-30 frame@720#480
symbol rate	2<Rs<45Mband (SCPC/MCPC)	formato video	4/3, 16/9, by pan & scan e letter box
connessione DVB-T/ DVB-T2	IEC "F" 9,5mm	decompressione audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Stereo, Mono, R/L
gamma di frequenza DVB-T/DVB-T2	VHF-UHF 48MHz - 862MHz	aggiornamento	tramite USB 2.0
tasso di modulazione DVB-T/DVB-T2	2Mbps - 45Mbps	processore	500MHz
capacità SCPC e MCPC	Si	memoria SDRAM	1Gbit DDR3
		batteria	7,4V/3000mAh
		adattatore	uscita: 12Vdc/1,5A ingresso: 100-240Vac 50/60Hz
		consumo	10W max
		dimensioni	25 x 15,6 x 4 cm
		peso	1 Kg

